


# K-T-STUECKE AG AG IG

T-Stücke, außen/außen/innen

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Betriebsdruck      | 60 bar                            |
| Betriebstemperatur | max. 150 °C                       |
| Gewinde Innen      | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff          | Messing vernickelt                |
| Gewinde Außen      | Konisch nach DIN 2999             |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 49 01 | G/R 1/8 | 39,5       | 18,5       | 10 mm |
| K- 07 40 49 02 | G/R 1/4 | 49,0       | 23,5       | 13 mm |
| K- 07 40 49 03 | G/R 3/8 | 54,0       | 26,0       | 17 mm |
| K- 07 40 49 04 | G/R 1/2 | 64,5       | 31,0       | 21 mm |
| K- 07 40 49 05 | G/R 3/4 | 69,5       | 33,0       | 25 mm |
| K- 07 40 49 06 | G/R 1   | 84,0       | 39,0       | 30 mm |