

K-XVM ZYL OR KNICK

Gerade Einschraubverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, mit Knickschutzfeder

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 18 bar

Dichtmaterial Buna-N

Werkstoff Messing vernickelt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	SW
K- 07 40 42 52	G 1/8	6 mm / 4 mm	13 mm
K- 07 40 42 53	G 1/8	8 mm / 6 mm	14 mm
K- 07 40 42 50	G 1/4	6 mm / 4 mm	16 mm
K- 07 40 42 51	G 1/4	8 mm / 6 mm	16 mm
K- 07 40 42 49	G 1/4	10 mm / 8 mm	16 mm
K- 07 40 42 56	G 3/8	8 mm / 6 mm	19 mm
K- 07 40 42 54	G 3/8	10 mm / 8 mm	19 mm
K- 07 40 42 55	G 3/8	12 mm / 10 mm	19 mm
K- 07 40 42 48	G 1/2	8 mm / 6 mm	24 mm
K- 07 40 42 47	G 1/2	10 mm / 8 mm	24 mm