

K-LP FLUESSIGKEIT

Druckluft- und Flüssigkeitspistole

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 16 bar
Durchfluss Druckluft	min./max. 200 bis 1200 l/min
Durchfluss Flüssigkeiten	min./max. 5 bis 25 l/min
Temperatur	-20 °C bis +60 °C
Pistolenkörper	POM, TPE, Aluminium



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Multifunktionale Blaspistole für effektive Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Wasser oder Kühlschmierstoff. Erfüllt die Osha Sicherheitsstandards bei Gegendruck. Variable Durchflussregulierung. Dosierbare Strahleinstellung. Ergonomischer, rutschfester Griff und integrierte Rückschlagdämpfung.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss
K- 07 10 11 57	Gewinde G 1/4 innen für Druckluft und Fluide
K- 07 10 11 58	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 für Druckluft
K- 07 10 11 59	Anschlussnippel für Wasserkupplungsstecker

Zubehör

K-ZUBEH LP LUF FLUESSIGKEIT Zubehör für Druckluft- und Flüssigkeitspistole