
K-XG LOESBAR IG IG FLACHDICHT

Lösbare Doppelnippel, mit Innengewinde, flach dichtend



Eigenschafte	enschaften		
Arbeitsdruck	max. 10 bar		
Gewinde Außen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1		
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1		
Werkstoff	Edelstahl 1.4408		





Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	
K- 07 40 45 85	G 1/8	32,3	29	18	
K- 07 40 45 94	G 1/4	32,4	29	18	
K- 07 40 45 95	G 3/8	34,7	34	22	
K- 07 40 46 00	G 1/2	40,0	39	26	
K- 07 40 46 01	G 3/4	42,0	47	32	
K- 07 40 46 02	G 1	48,7	58	40	
K- 07 40 46 03	G 1 1/4	54,0	67	49	
K- 07 40 46 04	G 1 1/2	58,9	76	56	
K- 07 40 46 05	G 2	62,2	90	68	