

# K-SPIR SCHL KUPPL SET STAND MS

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung und Stecknippel  
Messing blank

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Anschlussnippel und Kupplung NW 7,2
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +74 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

## Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Äußere Windung (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K- 07 10 12 72	5,0	8,0	40	10	3,0
K- 07 10 12 74	5,0	8,0	40	10	6,0
K- 07 10 12 76	5,0	8,0	40	10	7,5
K- 07 10 12 81	6,3	9,5	60	10	3,0
K- 07 10 12 83	6,3	9,5	60	10	6,0
K- 07 10 12 85	6,3	9,5	60	10	7,5
K- 07 10 12 79	6,3	9,5	60	10	10,0
K- 07 10 12 90	8,0	12,0	80	9	3,0
K- 07 10 12 92	8,0	12,0	80	9	6,0
K- 07 10 12 94	8,0	12,0	80	9	7,5
K- 07 10 12 88	8,0	12,0	80	9	10,0

## Zubehör

<b>K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG</b>	Drehbare Verschraubung
---------------------------------	------------------------