K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4 Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt



Eigenschaften

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt Anschlussart

Betriebstemperatur -40 °C bis +74 °C



## Hinweis

. ... .

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und

Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

Artikel						
Bezeichnung	Ø Schlauch Innen	Ø Schlauch Außen	Ø Äußere Windung	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge	
K- 07 10 12 71	5,0	8,0	40	10	3,0	
K- 07 10 12 73	5,0	8,0	40	10	6,0	
K- 07 10 12 75	5,0	8,0	40	10	7,5	
K- 07 10 12 80	6,3	9,5	60	10	3,0	
K- 07 10 12 82	6,3	9,5	60	10	6,0	
K- 07 10 12 84	6,3	9,5	60	10	7,5	
K- 07 10 12 78	6,3	9,5	60	10	10,0	
K- 07 10 12 89	8,0	12,0	80	9	3,0	
K- 07 10 12 91	8,0	12,0	80	9	6,0	
K- 07 10 12 93	8,0	12,0	80	9	7,5	
K- 07 10 12 87	8,0	12,0	80	9	10,0	

Zubehör
K DDELIDADE VEDOGLIDAI

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG Drehbare Verschraubung