K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM NW 7,4

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt

Eigenschaften

Anschlussart	mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +74 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.
Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	Ø Äußere Windung (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	max. Arbeitslänge (m)
K- 07 10 12 71	5,0	8,0	40	10	3,0
K- 07 10 12 73	5,0	8,0	40	10	6,0
K- 07 10 12 75	5,0	8,0	40	10	7,5
K- 07 10 12 80	6,3	9,5	60	10	3,0
K- 07 10 12 82	6,3	9,5	60	10	6,0
K- 07 10 12 84	6,3	9,5	60	10	7,5
K- 07 10 12 78	6,3	9,5	60	10	10,0
K- 07 10 12 89	8,0	12,0	80	9	3,0
K- 07 10 12 91	8,0	12,0	80	9	6,0
K- 07 10 12 93	8,0	12,0	80	9	7,5
K- 07 10 12 87	8,0	12,0	80	9	10,0

Zubehör

K-DREHBARE VERSCHRAUBUNG	Drehbare Verschraubung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.