K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O

Werkstattschlauch Soft - ölbeständig



Eigenschaft	en
Innenschicht	Soft-PVC, rot, ölbeständig
Einlage	Polyestergeflecht
Außenschicht	Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
Temperatur	-20 °C bis +60 °C
Rollenlänge	50 m



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Werkstattschlauch für höchste Ansprüche. Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Artikel					
Bezeichnung	Ø Schlauch Innen	Ø Schlauch Außen _(mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Biegeradius min.	
K- 07 10 10 41	6,3	11,0	16	18	
K- 07 10 10 42	8,0	13,0	16	25	
K- 07 10 10 43	9,0	14,5	16	25	
K- 07 10 10 44	10,0	15,5	16	35	
K- 07 10 10 45	12,7	19,0	16	50	
K- 07 10 10 46	16,0	23,0	16	70	
K- 07 10 10 47	19,0	26,5	16	70	
K- 07 10 10 48	25,0	33,5	16	120	