

# K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O

Werkstattschlauch Soft - ölbeständig

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Innenschicht</b>	Soft-PVC, rot, ölbeständig
<b>Einlage</b>	Polyestergewebe
<b>Außenschicht</b>	Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
<b>Temperatur</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Rollenlänge</b>	50 m



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Werkstattschlauch für höchste Ansprüche. Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

## Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Biegeradius min. (mm)
K- 07 10 10 41	6,3	11,0	16	18
K- 07 10 10 42	8,0	13,0	16	25
K- 07 10 10 43	9,0	14,5	16	25
K- 07 10 10 44	10,0	15,5	16	35
K- 07 10 10 45	12,7	19,0	16	50
K- 07 10 10 46	16,0	23,0	16	70
K- 07 10 10 47	19,0	26,5	16	70
K- 07 10 10 48	25,0	33,5	16	120