

# K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O

Werkstattschlauch Soft - ölbeständig

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Innenschicht</b> | Soft-PVC, rot, ölbeständig     |
| <b>Einlage</b>      | Polyestergeflecht              |
| <b>Außenschicht</b> | Soft-PVC, schwarz, ölbeständig |
| <b>Temperatur</b>   | -20 °C bis +60 °C              |
| <b>Rollenlänge</b>  | 50 m                           |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Werkstattschlauch für höchste Ansprüche. Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

## Artikel

| Bezeichnung    | Ø Schlauch Innen<br>(mm) | Ø Schlauch Außen<br>(mm) | max. Betriebsdruck bei 23°C<br>(bar) | Biegeradius min.<br>(mm) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| K- 07 10 10 41 | 6,3                      | 11,0                     | 16                                   | 18                       |
| K- 07 10 10 42 | 8,0                      | 13,0                     | 16                                   | 25                       |
| K- 07 10 10 43 | 9,0                      | 14,5                     | 16                                   | 25                       |
| K- 07 10 10 44 | 10,0                     | 15,5                     | 16                                   | 35                       |
| K- 07 10 10 45 | 12,7                     | 19,0                     | 16                                   | 50                       |
| K- 07 10 10 46 | 16,0                     | 23,0                     | 16                                   | 70                       |
| K- 07 10 10 47 | 19,0                     | 26,5                     | 16                                   | 70                       |
| K- 07 10 10 48 | 25,0                     | 33,5                     | 16                                   | 120                      |