


Eigenschaften			
Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch		
Dichtform 1 - 3	Form A		
Bohrung	T-Form		
Schaltweg	0°; 90°		
Temp. Bereich	Wasser: 0 °C bis + 150 °C Luft: - 20 °C bis + 150 °C		
Oberfläche	vernickelt		
Werkstoff	Gehäuse aus Messing Griff aus Aluminium Kugel aus Messing, hart verchromt Kugeldichtung aus PTFE		





Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel				
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0	
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0	
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0	
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0	
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0	
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0	
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0	
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Ersatzteile)
ND GRIFF	Griff für ND-Kugelhahn