


Eigenschaften			
Anschluss 1 + 2	BSP-Innengewinde zylindrisch		
Dichtform 1 + 2	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E		
Schaltweg	0°; 90°		
Temp. Bereich	Wasser: 0 °C bis + 130 °C Luft: - 20 °C bis + 130 °C		
Oberfläche	vernickelt		
Werkstoff	Gehäuse aus Messing Griff aus Aluminium Kugel aus Messing, hart verchromt Kugeldichtung aus PTFE		





## Hinweis

Die Druckangaben gelten für eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C; bei höherer Temperatur sind Druckabschläge zu berücksichtigen.

## **Beschreibung**

Mit längerem Einschraubgewinde für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1

## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel				
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0	
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0	
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0	
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0	
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0	
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0	
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0	
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Ersatzteile		
ND GRIFF	Griff für ND-Kugelhahn	