

HK LBS TOOL

Werkzeug für Leitungsbruchsicherung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Oberfläche | verzinkt |
| Verwendung | für Ventile Typ HK V1 601 |
| Werkstoff | Stahl |



Hinweis

Bei Anwendungen in Anlagen mit stärkeren Stößen oder Vibrationen müssen die Ventile beim Einschrauben mit Loctite gesichert werden.

Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können Leitungsbruchsicherungsventile in die entsprechenden Gehäuse eingeschraubt werden.

Artikel

| Bezeichnung | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø F (mm) | Gewicht (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| HK LBS TOOL 1/4 | 68,0 | 15,9 | 11,5 | 6,3 | 8,0 | 2,35 | 0,06 |
| HK LBS TOOL 3/8 | 68,0 | 15,9 | 14,8 | 6,3 | 10,0 | 3,25 | 0,08 |
| HK LBS TOOL 1/2 | 76,0 | 24,9 | 18,7 | 8,0 | 11,9 | 4,35 | 0,17 |
| HK LBS TOOL 3/4 | 76,0 | 24,9 | 23,5 | 8,0 | 16,0 | 5,95 | 0,25 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-----------|--|
| HK V1 601 | Leitungsbruchsicherungsventil ohne Gehäuse |
|-----------|--|