


HK LBS TOOL

Werkzeug für Leitungsbruchsicherung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Oberfläche	verzinkt
Verwendung	für Ventile Typ HK V1 601
Werkstoff	Stahl



Hinweis

Bei Anwendungen in Anlagen mit stärkeren Stößen oder Vibrationen müssen die Ventile beim Einschrauben mit Loctite gesichert werden.

Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können Leitungsbruchsicherungsventile in die entsprechenden Gehäuse eingeschraubt werden.

Artikel

Bezeichnung	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Gewicht (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK V1 601	Leitungsbruchsicherungsventil ohne Gehäuse
-----------	--------------------------------------------