


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Bergbau Kompressoren				
Besondere Merkmale	glatte Außendecke				
Innenschicht	Natur- und Synthetik-Gummi				
Einlage	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage				
Außenschicht	Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig				
Farbe	gelb				
Temp. min.	-25 °C				
Temp. max.	70 °C				
Medien	Druckluft				



Artikel										
Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min.	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)		
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40		
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40		
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40		
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40		
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40		
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40		
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40		
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40		
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40		
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40		
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40		