K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-Wege-Sitzventil, elektrisch betätigt, HANSA PRO




Eigenschaften			
Medientemperatur	-10 °C bis +50 °C		
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C		
Medien	Druckluft		
Schutzart	IP 65 nach DIN 40050		
Befestigungsart	Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage		
Betätigung	elektrisch		
Druckbereich	2 - 10 bar		
Einbaulage	beliebig		
Nenndurchfluss G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)		
Nenndurchfluss G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)		
PE max 11	10 bar		
Gehäuse	PA66		

G 1/2 i

K- 07 25 22 53





2

Artikel				
Bezeichnung	Anschluss	Nennspannung/ Stromart	Baugröße	
K- 07 25 22 48	G 3/8 i	24 V DC	2	
K- 07 25 22 49	G 3/8 i	115 V AC 50 Hz	2	
K- 07 25 22 50	G 3/8 i	230 V AC 50 Hz	2	
K- 07 25 22 51	G 1/2 i	24 V DC	2	
K- 07 25 22 52	G 1/2 i	115 V AC 50 Hz	2	

230 V AC 50 Hz