
K-G STECK 20-63 AG INFI Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Außengewinde



Eigenschafte	en			
Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase			
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar			
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C			
Dichtung	NBR			
Gehäuse	Messing vernickelt			
Klemmring	Edelstahl 1.4301			
Mutter	Messing vernickelt			
O-Ring	NBR			
Sicherungsring	Technopolymer			





Artikel										
Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)		
K- 07 40 53 37	20 mm	R 1/2	14,0	31,5	34,5	56,0	22	30		
K- 07 40 53 38	25 mm	R 3/4	16,5	38,5	42,5	66,0	27	35		
K- 07 40 53 39	32 mm	R 1	19,0	46,0	52,0	76,5	34	45		
K- 07 40 53 40	40 mm	R 1 1/4	21,5	52,0	63,0	89,5	45	55		
K- 07 40 53 41	40 mm	R 1 1/2	21,5	52,0	63,0	92,0	50	55		
K- 07 40 53 42	50 mm	R 1 1/2	21,5	63,5	73,0	105,0	50	65		