
K-G-STECK VB 80-100 INFI

Gerade Steckverbindung Ø 80 mm/Ø 110 mm



| Eigenschaften | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Medien | Druckluft, Vakuum, inerte Gase | | | | |
| Betriebsdruck | -0,99 bar - 15 bar | | | | |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C | | | | |
| Führungsring | Technopolymer | | | | |
| Gehäuse | Aluminium, oberflächenbehandelt | | | | |
| Inbusschraube | Stahl verzinkt | | | | |
| Klemmring | Edelstahl 1.4301 | | | | |
| Mutter | Aluminium, oberflächenbehandelt | | | | |
| O-Ring | NBR | | | | |
| selbstsichernde Mutter | Stahl verzinkt | | | | |
| Sicherungsring | Technopolymer | | | | |





| Artikel | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | |
| K- 07 40 55 14 | 80 - 80 mm | 91,0 | 3,5 | 145,0 | 186,0 | 6 | |
| K- 07 40 54 65 | 110 - 110 mm | 125,5 | 4,0 | 200,0 | 255,0 | 8 | |