
K-RED STUECK 20-63 INFI

Reduzierstück Ø 20 mm – Ø 63 mm



Eigenschafte	en				
Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase				
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar				
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C				
Dichtung	NBR				
Gehäuse	Messing vernickelt				
Klemmring	Edelstahl 1.4301				
Mutter	Messing vernickelt				
O-Ring	NBR				
Sicherungsring	Technopolymer				





Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	В	D1	D2	E1 .	E2	L	SW1	SW2
		(mm)							
K- 07 40 54 26	25 - 20 mm	31,5	25,0	20	43,5	34,5	48,0	42	30
K- 07 40 54 27	32 - 20 mm	31,5	32,0	20	54,0	34,5	48,5	52	30
K- 07 40 54 28	32 - 25 mm	38,5	32,0	25	54,0	42,5	55,0	63	35
K- 07 40 54 29	40 - 20 mm	31,5	40,0	20	65,0	34,5	50,0	63	30
K- 07 40 54 30	40 - 25 mm	38,5	40,0	25	65,0	42,5	56,5	63	35
K- 07 40 54 31	40 - 32 mm	46,0	40,0	32	65,0	52,0	63,5	63	45
K- 07 40 54 32	50 - 32 mm	46,0	50,0	32	75,0	52,0	63,5	73	45
K- 07 40 54 33	50 - 40 mm	52.0	50,0	40	75,0	63,0	69,0	73	55