

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT BLAU INFI

Rohrleitung aus Aluminium, kalibriert, blau

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Ausdehnungskoeffizient	0,024 mm/m °C
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Farbe	blau RAL 5010
Werkstoff	Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
Oberflächenbehandlung	elektrostatische Beschichtung



## Bestellhinweise

Sonderlängen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht pro m (kg)	Gewicht spezifisch pro dm <sup>3</sup> (kg)	Länge (m)	Verpackungseinheit
K- 07 40 53 09	20	1,5	0,235	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 23	20	1,5	0,235	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 10	25	1,5	0,298	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 24	25	1,5	0,298	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 11	32	1,5	0,387	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 25	32	1,5	0,387	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 12	40	1,5	0,490	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 26	40	1,5	0,490	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 13	50	2,0	0,814	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 27	50	2,0	0,814	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 14	63	2,0	1,034	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 28	63	2,0	1,034	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 55 07	80	2,0	1,493	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 55 09	80	2,0	1,493	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 22	110	2,5	2,280	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 29	110	2,5	2,280	2,7	6,000	1 Stück