

# K-DRUCKLUFTBEHAELTER RV VBAT

Druckluftbehälter RV VBAT

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Druckluftbehälter
<b>Anzahl Zuleitungen</b>	1
<b>max. Betriebsdruck</b>	1 MPa
<b>Medientemperatur</b>	0 °C bis +75 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 °C bis +75 °C
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Werkstoff</b>	Karbonstahl
<b>Serie</b>	VBAT



## Beschreibung

Druckluftbehälter, Serie VBAT, kann direkt an den Druckverstärker VBA angeschlossen werden, der Tank kann aber auch separat verwendet werden, aufgrund unterschiedlicher Vorschriften in Bezug auf Druckbehälter überprüfen Sie bitte die länderspezifischen Richtlinien für die Auswahl eines Druckbehälters

## Artikel

Bezeichnung	Abgänge	Anschluss Abgang	Anschluss Zuleitung	Volumen Behälter (cc)
<b>K- 07 60 00 18</b>	1	G 1/2	G 3/4	20
<b>K- 07 60 00 19</b>	1	G 3/4	G 3/4	38