# K-DRUCKLUFTBEHAELTER RV VBAT

Druckluftbehälter RV VBAT

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Druckluftbehälter |
| **Anzahl Zuleitungen** | 1 |
| **max. Betriebsdruck** | 1 MPa |
| **Medientemperatur** | 0 °C bis +75 °C |
| **Umgebungstemperatur** | 0 °C bis +75 °C |
| **Medien** | Druckluft |
| **Werkstoff** | Karbonstahl |
| **Serie** | VBAT |



## Beschreibung

Druckluftbehälter, Serie VBAT, kann direkt an den Druckverstärker VBA angeschlossen werden, der Tank kann aber auch separat verwendet werden, aufgrund unterschiedlicher Vorschriften in Bezug auf Druckbehälter überprüfen Sie bitte die länderspezifischen Richtlinien für die Auswahl eines Druckbehälters

## Artikel

| Bezeichnung | Abgänge | Anschluss Abgang | Anschluss Zuleitung | Volumen Behälter (cc) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 60 00 18** | 1 | G 1/2 | G 3/4 | 20 |
| **K- 07 60 00 19** | 1 | G 3/4 | G 3/4 | 38 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*