


# K-DRUCKVERST MANO SCHALLD W VBA

Druckverstärker mit Manometer Schalldämpfer abgewinkelt VBA

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	mit Manometer und Schalldämpfer, abgewinkelt
<b>min. Betriebsdruck</b>	0.20 MPa
<b>Anschluss Manometer pneumatisch</b>	Rc 1/8
<b>Anzahl Anschluss Pneumatischer Manometer</b>	2
<b>max. Eingangsdruck</b>	0,1 bis 1,0 MPa
<b>Medientemperatur</b>	+2 °C bis +50 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	+2 °C bis +50 °C
<b>Medien</b>	Druckluft



## Beschreibung

Druckverstärker, Serie VBA, erhöht den Druck nur dort, wo die Kraft aufgrund eines geringen Netzdrucks ungenügend ist (Maßnahme zum Energiesparen), keine Stromversorgung nötig, verlängerte Lebensdauer: verdoppelt im Vergleich zum herkömmlichen Modell, Verringertes Betriebsgeräusch: 13 dB (A), verbesserte Betriebssicherheit durch eingebauter Siebfilter am (IN-Anschluss) Drucklufteingang, verringerte Kondenswasserbildung: Entlüftungskanäle direkt im Zylinderrohr integriert, geeignet für: Druckluft, Baugröße 1/4, mit Manometer und Schalldämpfer, abgewinkelt, pneumatischer Anschluss: G 1/4, pneumatischer Anschluss Manometer: Rc 1/8, Anzahl pneumatischer Anschlüsse Manometer: 2, Durchfluss 230 l/min, Druckverstärkungsverhältnis 1:2, Druckeinstellmechanismus manuell betätigt, Prüfdruck: 3 MPa, max. Betriebsdruck: 2 MPa, min. Betriebsdruck: 0,2 MPa, Medientemperatur: +2 bis +50 °C, Umgebungstemperatur: +2 bis +50 °C

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss pneumatisch	Baugröße	Druckeinstellmechanismus	Druckverstärkungsverhältnis	Durchfluss (L/min)	max. Betriebsdruck (MPa)	Prüfdruck (MPa)
K- 07 60 00 03	G 1/4	1/4	manuell betätigt	1:2	230	2,00	3,00