
# K-DRUCKVERST MANO VBA

Druckverstärker mit Manometer VBA

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | mit Manometer |
| **min. Betriebsdruck** | 0.20 MPa |
| **Anschluss Manometer pneumatisch** | Rc 1/8 |
| **Anzahl Anschluss Pneumatischer Manometer** | 2 |
| **max. Eingangsdruck** | 0,1 bis 1,0 MPa |
| **Medientemperatur** | +2 °C bis +50 °C |
| **Umgebungstemperatur** | +2 °C bis +50 °C |
| **Medien** | Druckluft |



## Beschreibung

Druckverstärker, Serie VBA, erhöht den Druck nur dort, wo die Kraft aufgrund eines geringen Netzdrucks ungenügend ist (Maßnahme zum Energiesparen), keine Stromversorgung nötig, verlängerte Lebensdauer: verdoppelt im Vergleich zum herkömmlichen Modell, Verringertes Betriebsgeräusch: 13 dB (A), verbesserte Betriebssicherheit durch eingebauter Siebfilter am (IN-Anschluss) Drucklufteingang, verringerte Kondenswasserbildung: Entlüftungskanäle direkt im Zylinderrohr integriert, geeignet für: Druckluft, Baugröße 1/4, mit Manometer und Schalldämpfer, abgewinkelt, pneumatischer Anschluss: G 1/4, pneumatischer Anschluss Manometer: Rc 1/8, Anzahl pneumatischer Anschlüsse Manometer: 2, Durchfluss 230 l/min, Druckverstärkungsverhältnis 1:2, Druckeinstellmechanismus manuell betätigt, Prüfdruck: 3 MPa, max. Betriebsdruck: 2 MPa, min. Betriebsdruck: 0,2 MPa, Medientemperatur: +2 bis +50 °C, Umgebungstemperatur: +2 bis +50 °C

## Artikel

| Bezeichnung | Anschluss pneumatisch | Baugröße | Druckeinstellmechanismus | Druckverstärkungsverhältnis | Durchfluss (L/min) | max. Betriebsdruck (MPa) | Prüfdruck (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 60 00 02** | G 1/4 | 1/4 | manuell betätigt | 1:2 | 230 | 2,00 | 3,00 |
| **K- 07 60 00 09** | G 3/8 | 3/8 | manuell betätigt | 1:2 | 1000 | 1,50 | 1,50 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*