

K-W90 DRV AS-FS

Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung 90° mit Ziffernanzeige

HANSA FLEX

Eigenschaften	
max. Betriebsdruck	1 MPa
min. Betriebsdruck	0.10 MPa
Abgänge	1
Anzahl Zuleitungen	1
Ausrichtung Anzeigefenster	0°
Farbe Drehknopf	blau
Prüfdruck	1,50 MPa
Steuerung	ablufgesteuert
Medientemperatur	-5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren)
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60 °C (ohne Gefrieren)
Medien	Druckluft
Schlauchwerkstoff	Polyamid, Soft Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA
Serie	AS-FS
Weitere Angaben	großer Drehknopf mit Push-Look-Verriegelung größerer Freiraum unter dem Schlauch verriegelbarer Drehknopf, Ziffernanzeige



Artikel

Bezeichnung	Baugröße	Anschluss Abgang	Anschluss Zuleitung	Ausführung	Nadelumdrehungen	Gewicht pro m (kg)
K- 07 30 30 54	1	für Schlauch Außen-Ø2 mm	Außengewinde M 5	mit Dichtring	8	0,007
K- 07 30 30 57	1	für Schlauch Außen-Ø3.2 mm	Außengewinde M 5	mit Dichtring	8	0,007
K- 07 30 30 55	1	für Schlauch Außen-Ø4 mm	Außengewinde M 5	mit Dichtring	8	0,007
K- 07 30 30 56	1	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde M 5	mit Dichtring	8	0,008
K- 07 30 30 62	2	für Schlauch Außen-Ø3.2 mm	Außengewinde R 1/8	Teflonbeschichtet	10	0,007
K- 07 30 30 67	2	für Schlauch Außen-Ø3.2 mm	Außengewinde R 1/4	Teflonbeschichtet	10	0,023
K- 07 30 30 58	2	für Schlauch Außen-Ø4 mm	Außengewinde R 1/8	Teflonbeschichtet	10	0,013
K- 07 30 30 63	2	für Schlauch Außen-Ø4 mm	Außengewinde R 1/4	Teflonbeschichtet	10	0,023
K- 07 30 30 59	2	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde R 1/8	Teflonbeschichtet	10	0,014
K- 07 30 30 68	2	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde G 1/8	mit Flächendichtring	10	0,014
K- 07 30 30 64	2	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde R 1/4	Teflonbeschichtet	10	0,023
K- 07 30 30 69	2	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde G 1/4	mit Flächendichtring	10	0,023
K- 07 30 30 60	2	für Schlauch Außen-Ø8 mm	Außengewinde R 1/8	Teflonbeschichtet	10	0,015
K- 07 30 30 65	2	für Schlauch Außen-Ø8 mm	Außengewinde R 1/4	Teflonbeschichtet	10	0,024
K- 07 30 30 70	2	für Schlauch Außen-Ø8 mm	Außengewinde G 1/4	mit Flächendichtring	10	0,024
K- 07 30 30 61	2	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde R 1/8	Teflonbeschichtet	10	0,016
K- 07 30 30 66	2	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde R 1/4	Teflonbeschichtet	10	0,025
K- 07 30 30 71	2	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde G 1/4	mit Flächendichtring	10	0,025
K- 07 30 30 72	3	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde R 3/8	Teflonbeschichtet	10	0,038
K- 07 30 30 76	3	für Schlauch Außen-Ø6 mm	Außengewinde G 3/8	mit Flächendichtring	10	0,038
K- 07 30 30 73	3	für Schlauch Außen-Ø8 mm	Außengewinde R 3/8	Teflonbeschichtet	10	0,038
K- 07 30 30 77	3	für Schlauch Außen-Ø8 mm	Außengewinde G 3/8	mit Flächendichtring	10	0,038
K- 07 30 30 74	3	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde R 3/8	Teflonbeschichtet	10	0,029
K- 07 30 30 78	3	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde G 3/8	mit Flächendichtring	10	0,029
K- 07 30 30 75	3	für Schlauch Außen-Ø12 mm	Außengewinde R 3/8	Teflonbeschichtet	10	0,041
K- 07 30 30 79	4	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde R 1/2	Teflonbeschichtet	10	0,062
K- 07 30 30 82	4	für Schlauch Außen-Ø10 mm	Außengewinde G 1/2	mit Flächendichtring	10	0,062
K- 07 30 30 80	4	für Schlauch Außen-Ø12 mm	Außengewinde R 1/2	Teflonbeschichtet	10	0,064
K- 07 30 30 83	4	für Schlauch Außen-Ø12 mm	Außengewinde G 1/2	mit Flächendichtring	10	0,064
K- 07 30 30 81	4	für Schlauch Außen-Ø16 mm	Außengewinde R 1/2	Teflonbeschichtet	10	0,068
K- 07 30 30 84	4	für Schlauch Außen-Ø16 mm	Außengewinde G 1/2	mit Flächendichtring	10	0,068