

K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Rohrleitung aus Aluminium, kalibriert, grau

HANSA FLEX

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Ausdehnungskoeffizient	0,024 mm/m °C
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Farbe	grau RAL 7035
Werkstoff	Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
Oberflächenbehandlung	elektrostatische Beschichtung



Bestellhinweise

Sonderlängen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht pro m (kg)	Gewicht spezifisch pro dm ³ (kg)	Länge (m)	Verpackungseinheit
K- 07 40 53 15	20	1,5	0,235	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 30	20	1,5	0,235	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 16	25	1,5	0,298	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 31	25	1,5	0,298	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 17	32	1,5	0,387	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 32	32	1,5	0,387	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 18	40	1,5	0,490	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 33	40	1,5	0,490	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 19	50	2,0	0,814	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 34	50	2,0	0,814	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 20	63	2,0	1,034	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 35	63	2,0	1,034	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 55 08	80	2,0	1,493	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 55 10	80	2,0	1,493	2,7	6,000	1 Stück
K- 07 40 53 21	110	2,5	2,280	2,7	4,000	1 Stück
K- 07 40 53 36	110	2,5	2,280	2,7	6,000	1 Stück