# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Rohrleitung aus Aluminium, kalibriert, grau

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Medien** | Druckluft, Vakuum, inerte Gase |
| **Ausdehnungskoeffizient** | 0,024 mm/m °C |
| **Betriebsdruck** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +80 °C |
| **Farbe** | grau RAL 7035 |
| **Werkstoff** | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| **Oberflächenbehandlung** | elektrostatische Beschichtung |



## Bestellhinweise

Sonderlängen auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht pro m (kg) | Gewicht spezifisch pro dm3 (kg) | Länge (m) | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 53 15** | 20 | 1,5 | 0,235 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 30** | 20 | 1,5 | 0,235 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 16** | 25 | 1,5 | 0,298 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 31** | 25 | 1,5 | 0,298 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 17** | 32 | 1,5 | 0,387 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 32** | 32 | 1,5 | 0,387 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 18** | 40 | 1,5 | 0,490 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 33** | 40 | 1,5 | 0,490 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 19** | 50 | 2,0 | 0,814 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 34** | 50 | 2,0 | 0,814 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 20** | 63 | 2,0 | 1,034 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 35** | 63 | 2,0 | 1,034 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 55 08** | 80 | 2,0 | 1,493 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 55 10** | 80 | 2,0 | 1,493 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 21** | 110 | 2,5 | 2,280 | 2,7 | 4,000 | 1 Stück |
| **K- 07 40 53 36** | 110 | 2,5 | 2,280 | 2,7 | 6,000 | 1 Stück |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*