
K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2 Konstant-Druckregler Größen 3/4"-1.1/2" HANSA/FLEX



Eigenschaften				
Eingangsdruck	max. 25 bar (G 1/4 bis G 1/2), max. 40 bar (G 3/4 bis G 1 1/2)			
Medientemperatur	max. 60 °C			
Umgebungstemperatur	max. 90 °C			
Dichtmaterial	NBR			
Gehäuse	Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2), Messing (G 3/4 bis G 1 1/2)			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage			





Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	Α	В	С	D	DN
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 03 98	G 3/4	0,5 - 3 bar	8700	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 03 99	G 3/4	0,5 - 6 bar	8200	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 00	G 3/4	0,5 - 10 bar	7830	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 01	G 3/4	0,5 - 16 bar	7400	116,0	93,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 02	G 3/4	0,5 - 25 bar	6500	116,0	93,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 03	G 1	0,5 - 3 bar	8700	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 04	G 1	0,5 - 6 bar	8200	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 05	G 1	0,5 - 10 bar	7830	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 06	G 1	0,5 - 16 bar	7400	116,0	81,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 07	G 1	0,5 - 25 bar	6500	116,0	81,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 08	G 1 1/4	0,5 - 3 bar	16000	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 09	G 1 1/4	0,5 - 6 bar	14000	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 10	G 1 1/4	0,5 - 10 bar	12160	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 11	G 1 1/4	0,5 - 16 bar	11000	114,0	126,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 12	G 1 1/4	0,5 - 25 bar	8500	114,0	126,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 13	G 1 1/2	0,5 - 3 bar	16000	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 14	G 1 1/2	0,5 - 6 bar	14000	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 15	G 1 1/2	0,5 - 10 bar	12160	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 16	G 1 1/2	0,5 - 16 bar	11000	114,0	114,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 17	G 1 1/2	0,5 - 25 bar	8500	114,0	114,0 mm	48,0	184,0	25

Ersatzteile	
K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Halterbausatz »standard«
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reduziernippel, kurze Ausführung
K-XV AGM 2	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch