

# K-DBV MANO 1/2"

## Druckbegrenzungsventile Größe 1/2"

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	federbelastetes Membran-Rückschlagventil, mit einstellbarem Öffnungsdruck
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	POM/Messing
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss, silber lackiert
<b>Membrane</b>	NBR



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Manuell einstellbares Überströmventil. Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 97	G 1/2	0,5 - 3,0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 98	G 1/2	0,5 - 5,5 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0
K- 07 25 01 99	G 1/2	0,5 - 10,0 bar	82,0	162,0 mm	129,0	33,0

### Ersatzteile

<b>K-HALTERBAUSATZ STANDARD</b>	Halterbausatz »standard«
<b>K-GERÄTESTECKER</b>	Gerätestecker
<b>K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569</b>	Schalldämpfer aus Sinterbronze, flache Ausführung, mit Außengewinde, Serie 569
<b>K-VERSCHLEI-SATZ</b>	Verschleißsteilesatz
<b>K-KM MS</b>	Gegenmuttern - Messing