
K-DBV MANO 1/2"

Druckbegrenzungsventile Größe 1/2"



| Eigenschaften | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Bauart | federbelastetes Membran-Rückschlagventil, mit einstellbarem Öffnungsdruck | | |
| Medientemperatur | max. 60 °C | | |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C | | |
| Dichtmaterial | NBR | | |
| Federhaube | POM/Messing | | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, silber lackiert | | |
| Membrane | NBR | | |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Manuell einstellbares Überströmventil. Zur Absicherung von pneumatischen Anlagen, um Schäden durch Überdruck zu vermeiden.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | А | В | С | D | |
|----------------|---------|----------------|------|----------|-------|------|--|
| _ | | | (mm) | | (mm) | (mm) | |
| K- 07 25 01 97 | G 1/2 | 0,5 - 3,0 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 | |
| K- 07 25 01 98 | G 1/2 | 0,5 - 5,5 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 | |
| K- 07 25 01 99 | G 1/2 | 0,5 - 10,0 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 | |

| Ersatzteile | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Halterbausatz »standard« | | |
| K-GERAETESTECKER | Gerätestecker | | |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Schalldämpfer aus Sinterbronce, flache Ausführung, mit Außengewinde, Serie 569 | | |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Verschleißteilesatz | | |
| K-KM MS | Gegenmuttern - Messing | | |