

# K-TUE IG ES



Aufschraubschlauchfüllen mit Innengewinde zylindrisch Edelstahl

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Werkstoff Edelstahl 1.4571



## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K-07 40 13 30	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K-07 40 13 31	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K-07 40 13 32	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	17 mm
K-07 40 13 33	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	17 mm
K-07 40 13 34	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	17 mm
K-07 40 13 35	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	17 mm
K-07 40 13 36	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K-07 40 13 37	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K-07 40 13 38	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K-07 40 13 39	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K-07 40 13 40	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	24 mm
K-07 40 13 41	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	24 mm
K-07 40 13 42	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	24 mm
K-07 40 13 43	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	24 mm