


Eigenschaften							
Einsatzbereich	Schienenfahrzeuge						
Norm	EN 854 2 TE EN 45545-2						
Innenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi						
Einlage	eine bzw. zwei Geflechteinlagen aus Textil						
Außenschicht	ölbeständiges, synthetisches Gummi, flammhemmend						
Farbe	schwarz						
Temp. min.	-40 °C						
Temp. max.	100 °C						
Temp. Bereich	Luft ( max. 75 °C )						
Medien	Mineralöl Glycol Wasser (0 °C bis + 85 °C)						



Artikel										
Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck (bar)	Prüfdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.	
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35	
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40	
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50	
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60	
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70	
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90	
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110	
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite