SKM IJ L AGRAR
Steckkupplungs-Muffe lang

Eigenschaften

Einsatzbereich	Agrartechnik Industrie
Anschluss 1	UN/UNF-Innengewinde
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Form F
Norm	entsprechend ISO 7241 Serie A
Betriebsdruck	max. 250 bar
Volumenstrom	max. 240 l/min, in Verbindung mit SKS-Agrar
Zusatzmerkmal	Geringer Druckverlust High-Flow Ventileinheit Mechanisches Rastsystem Push-Pull Funktion unter Druck kuppelbar austauschbar mit Faster 3CFPV
Temp. Bereich	-30 °C bis +100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen.

Beschreibung
Die neuentwickelte Einhand-Kupplungsmuffe ist unter vollem Betriebsdruck im Kupplungs-
stecker kuppelbar. Die Breakaway Funktion und die geringere Ein- und Auskuppelkraft sind weitere Vorteile.

Zusätzliche Informationen
Die Kupplung Agrar übertrifft die Anforderungen der ISO 7241-1 Serie A und
ISO 5675 für den landwirtschaftlichen Bereich und ist kompromisslos auf Höchstleistung
ausgelegt. Das System von Agrar-Stecker und Agrar-Muffe erreicht einen maximalen
Volumenstrom von 240 Litern pro Minute – ein Spitzenwert. Der Betrieb in leistungsstarken Traktoren und Anbaugeräten wie Kippladern ist nun sicher.
Die Kupplungsmuffe ist in zwei unterschiedlichen Baulängen erhältlich
und somit kompatibel mit den marktüblichen Einbaukupplungen.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Baugröße	L1 (mm)	L2 (mm)	Bauform	SF gek.*	Gewicht (kg)
SKM 13 IJ 3 L AGRAR	12	UNF 3/4" -16	32	3	107,3	14,0	Lang	4	0,613

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKM ZUBS 3 C	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.