

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Agrartechnik Industrie
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Norm</b>	entsprechend ISO 7241 Serie A
<b>Betriebsdruck</b>	max. 250 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 240 l/min, in Verbindung mit SKS-Agrar
<b>Zusatzmerkmal</b>	Geringer Druckverlust High-Flow Ventileinheit Mechanisches Rastsystem Push-Pull Funktion unter Druck kuppelbar austauschbar mit Faster 3CFPV
<b>Temp. Bereich</b>	-30 °C bis +100 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen.

### Beschreibung

Die neuentwickelte Einhand-Kupplungsmuffe ist unter vollem Betriebsdruck im Kupplungsstecker kuppelbar. Die Breakaway Funktion und die geringere Ein- und Auskuppelkraft sind weitere Vorteile.

### Zusätzliche Informationen

Die Kupplung Agrar übertrifft die Anforderungen der ISO 7241-1 Serie A und ISO 5675 für den landwirtschaftlichen Bereich und ist kompromisslos auf Höchstleistung ausgelegt. Das System von Agrar-Stecker und Agrar-Muffe erreicht einen maximalen Volumenstrom von 240 Litern pro Minute – ein Spitzenwert. Der Betrieb in leistungsstarken Traktoren und Anbaugeräten wie Kippladern ist nun sicher. Die Kupplungsmuffe ist in zwei unterschiedlichen Baulängen erhältlich und somit kompatibel mit den marktüblichen Einbaukupplungen.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Baugröße	L1 (mm)	L2 (mm)	Bauform	SF gek.*	Gewicht (kg)
<b>SKM 13 IR 3 L AGRAR</b>	12	G 1/2" -14	32	3	107,3	15,0	Lang	4	0,608

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..