

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Nutring
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 120 bar
<b>Gleitgeschw. max.</b>	0,5 m/s
<b>Temp. min.</b>	-30 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Mineralöle Wasser-Luft
<b>Montage</b>	auf einteiligen Kolben A auf mehrteiligen Kolben B
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: 90° Shore A NBR
<b>Anwendung</b>	Hydraulik + Pneumatik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



## Hinweis

Abmessungen siehe unter Kapitel Hydraulik / Stangendichtungen

## Beschreibung

Reibungsarme Dichtung.  
Einfache Lösung.  
Für Stangen und Kolben.

## Bestellhinweise

Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen.

## Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Produktvarianten

DUM N Nutring, DUM-N, Dichtung: 90° Shore A NBR