

# HK FCV HN

Drosselventil

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Economy Variante Stahlausführung mit Präzisions-Ventilspindel
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 400 bar



## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## Beschreibung

Genauere Volumenstromregelung bzw. Absperrung in beide Richtungen  
Genauere Drosselung in einem großen Durchflussbereich  
Die Innensechskantschraube im Einstellknopf dient zur Arretierung

## Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Druck max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Werte für max. Durchfluss bei  $\Delta p=20\text{bar}$