# HK PN2070

Drucksensor Regler PN2070

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur max.** | 80 °C |
| **Anschluss** | G 1/4" Innengewinde, drehbar |
| **Betriebsspannung** | 24 V DC |
| **Elektrischer Anschluss** | Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol. |
| **Werkstoff** | Gehäuse: Edelstahl V2A<br>Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A |
| **Lieferumfang** | ohne Stecker |
| **Schutzklasse** | IP 65 |






## Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige
2-farb Anzeige rot/grün zur Visualisierung des Prozesszustandes
3-Tasten-Bedienung nach VDMA-Standard
Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)
1 Ausgang als Analogausgang einstellbar (0-10V / 4-20mA, scalierbar 1:4)
IO-Link Schnittstelle
Genauigkeit ±0,5 % vom Endwert
Min / Max- Wertespeicher

## Artikel

| Bezeichnung | Messbereich | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| **HK PN2070 PN400 SER** | 0 bis 400 bar | 0,3 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*