
Drucksensor Regler PN2070



Eigenschaften	
Betriebstemperatur max.	80 °C
Anschluss	G 1/4" Innengewinde, drehbar
Betriebsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Rundsteckverbinder M 12 x 1, 4-pol.
Werkstoff	Gehäuse: Edelstahl V2A Teile mit Medienkontakt: Edelstahl V2A
Lieferumfang	ohne Stecker
	Offic Ottokof





Beschreibung

Kompakte Einheit aus Druckschalter, Drucksensor und LED-Anzeige

2-farb Anzeige rot/grün zur Visualisierung des Prozesszustandes

3-Tasten-Bedienung nach VDMA-Standard

Ausgang: 2x PNP (frei programmierbar, Öffner/Schliesser, Fenster/Hysterese)

1 Ausgang als Analogausgang einstellbar (0-10V / 4-20mA, scalierbar 1:4)

IO-Link Schnittstelle

Genauigkeit ±0,5 % vom Endwert

Min / Max- Wertespeicher

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Gewicht (kg)	
HK PN2070 PN400 SER	0 bis 400 bar	0,3	

Zubehör

HK DSR 4POL Winkelstecker M12 4-polig mit Kabel