

Eigenschaften

Einsatzbereich	Hydraulikhämmer, Rammen etc.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Zusatzmerkmal	austauschbar mit RoFLEX
Temp. Bereich	-25° C bis +100° C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis

Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden.

Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken.

Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Zubehör

SK ZUB SLF HA	Schließfeder für HA-Kupplung
SK ZUB AH HA	Anschweiß-Halter für HA-Kupplung
SK ZUB DK HA	Dichtkegel für HA-Kupplung
SK ZUB GR HA	Gewindering für HA-Kupplung
SKL ZUBS GS HA	Gabelschlüssel für SKL HA
SKL ZUBS HA	Staubschutz für SKL..HA