

Finance hoften					
Eigenschaften					
Einsatzbereich	Hydraulikhämmer, Rammen etc.				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E				
Zusatzmerkmal	austauschbar mit RoFLEX				
Temp. Bereich	-25° C bis +100° C				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Hinweis

.

Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden.

Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken. Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel						
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)	
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0	
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlüsselweite

Schließfeder für HA-Kupplung		
Anschweiß-Halter für HA- Kupplung		
Dichtkegel für HA-Kupplung		
Gewindering für HA-Kupplung		
Gabelschlüssel für SKL_HA		
Staubschutz für SKLHA		