SKF IR HA
Schraubkupplung-Festhälfte

Eigenschaften

Einsatzbereich	Hydraulikhämmer, Rammen etc.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Temp. Bereich	-25° C bis +100° C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken.
Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Zubehör

SK ZUB SLF HA	Schließfeder für HA-Kupplung
SK ZUB AH HA	Anschweiß-Halter für HA-Kupplung
SK ZUB DK HA	Dichtkegel für HA-Kupplung
SK ZUB GR HA	Gewindering für HA-Kupplung
SKF ZUBS HA	Staubschutz für SKF..HA
SKF ZUBS SR HA	Seegering für HA-Kupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.