

HK BM70 AUTO

Handwegeventil BM 70 mit Eilgangschaltung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau
Lieferumfang	ohne Handhebel (bitte separat bestellen)
Betriebsdruck	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumenstrom	max. 70 l/min
Anschluss	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Verwendung	speziell für den Einsatz in Holzspaltern



Hinweis

Holzspalterventil mit druckabhängiger Umschaltung der Spaltgeschwindigkeit für maximale Spaltkraft. Funktion Einfahren / Heben mit Rastung (mechanische Endabschaltung). Bei der Variante mit Kick-Out Funktion schaltet das Ventil beim Einfahren des Zylinders automatisch in die Mittelstellung (Stop-Position) nachdem der Endanschlag erreicht ist.

Beschreibung

doppeltwirkend mit Eilgangfunktion
kompakte Bauform

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 Sektion (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 Sektion (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Zubehör

HK BM HEB Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM