

# HK BM70 AUTO

Handwegeventil BM 70 mit Eilgangschaltung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau
<b>Lieferumfang</b>	ohne Handhebel (bitte separat bestellen)
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 70 l/min
<b>Anschluss</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Verwendung</b>	speziell für den Einsatz in Holzspaltern



## Hinweis

Holzspalterventil mit druckabhängiger Umschaltung der Spaltgeschwindigkeit für maximale Spaltkraft. Funktion Einfahren / Heben mit Rastung (mechanische Endabschaltung). Bei der Variante mit Kick-Out Funktion schaltet das Ventil beim Einfahren des Zylinders automatisch in die Mittelstellung (Stop-Position) nachdem der Endanschlag erreicht ist.

## Beschreibung

doppeltwirkend mit Eilgangfunktion  
kompakte Bauform

## Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

## Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 Sektion (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 Sektion (S2KOB) / Kick-Out	4,9

## Zubehör

HK BM HEB Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM