# HK BM70 AUTO

Handwegeventil BM 70 mit Eilgangschaltung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Monoblockventil für Rohrleitungseinbau |
| **Lieferumfang** | ohne Handbebel (bitte separat bestellen) |
| **Betriebsdruck** | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar |
| **Volumenstrom** | max. 70 l/min |
| **Anschluss** | P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |
| **Verwendung** | speziell für den Einsatz in Holzspaltern |



## Hinweis

Holzspalterventil mit druckabhängiger Umschaltung der Spaltgeschwindigkeit für maximale Spaltkraft. Funktion Einfahren / Heben mit Rastung (mechanische Endabschaltung). Bei der Variante mit Kick-Out Funktion schaltet das Ventil beim Einfahren des Zylinders automatisch in die Mittelstellung (Stop-Position) nachdem der Endanschlag erreicht ist.

## Beschreibung

doppeltwirkend mit Eilgangfunktion
kompakte Bauform

## Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

## Artikel

| Bezeichnung | Ausführung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM70 S6 AUTO** | 1 Sektion (S6) | 4,8 |
| **HK BM70 S2 KOB AUTO** | 1 Sektion (S2KOB) / Kick-Out | 4,9 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*