

Eigenschaften	
Einsatzbereich	Lebensmittelindustrie
Besondere Merkmale	Saug- und Druckschlauch geeignet für Bier und ein breites Spektrum von nicht fettigen Lebensmitteln Phtalatenfrei getestet gemäß 1907/2006 / EG (REACH) vakuumfest 675 mmHg (26,6 inHg)
Zulassung	Erfüllt FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
Innenschicht	geruchs- und toxinfreies, allgemein lebensmittelechtes, spezielles EPDM-Gummi, weiß
Einlage	hoch reißfeste, synthetische Textileinlage und Stahldrahtspirale
Außenschicht	synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Wetterbeständigkeit
Farbe	rot
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	120 °C



Artikel									
Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min.		
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45		
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55		
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65		
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90		
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120		
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155		
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215		
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275		
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330		
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450		
		•							

BD = Betriebsdruck - DN = Nenndurchmesser, Nennweite