

TUEG LMH VA

Milchverschraubung AG, mit glatten Stutzen, Edelstahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereich | Lebensmittelindustrie |
| Anschluss 1 | Gewindestutzen Form SC mit Rd-Aussengewinde |
| Dichtform 1 | konisch dichtend mit Dichtring |
| Norm | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4301 |



Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Zubehör

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| KS AL | Klemmschale, Aluminium |
| KS FIX AL | Klemmschale zum verstiften, Aluminium |

Ersatzteile

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| LM-DI PT | Lebensmittel-Dichtung, PTFE |
|-----------------|-----------------------------|