

TUEG LMH VA

Milchverschraubung AG, mit glatten Stutzen, Edelstahl

HANSA **FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Lebensmittelindustrie
Anschluss 1	Gewindestutzen Form SC mit Rd-Aussengewinde
Dichtform 1	konisch dichtend mit Dichtring
Norm	DIN 11851 DIN 405-1
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl 1.4301



Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Zubehör

KS AL	Klemmschale, Aluminium
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium

Ersatzteile

LM-DI PT	Lebensmittel-Dichtung, PTFE
----------	-----------------------------