

TUEG LMA VA

Milchverschraubung Kegelstutzen, mit glatten Stutzen, Edelstahl

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Lebensmittelindustrie
Anschluss 1	Kegelstutzen, Form SD mit NUT- Überwurfmutter Form F
Dichtform 1	Außenkonus
Norm	DIN 11851 DIN 405-1
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl 1.4301



Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	75	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Zubehör

KS AL	Klemmschale, Aluminium
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium
NMHAS GVA	Nutmutterhakenschlüssel mit Gelenk, Edelstahl