

TUEG LMA VA

Milchverschraubung Kegelstutzen, mit glatten Stutzen, Edelstahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereich | Lebensmittelindustrie |
| Anschluss 1 | Kegelstutzen, Form SD mit NUT- Überwurfmutter Form F |
| Dichtform 1 | Außenkonus |
| Norm | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4301 |



Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Zubehör

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Klemmschale, Aluminium |
| KS FIX AL | Klemmschale zum verstemmen, Aluminium |
| NMHAS GVA | Nutmutterhakenschlüssel mit Gelenk, Edelstahl |