


### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Niederdruckbereich Rücklaufschläuche pneumatische Steuerungen Anlagenbau allgemeine Anwendung für Luft, Wasser etc.
<b>Innenschicht</b>	NBR (Nitril) Basis
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus Textil
<b>Außenschicht</b>	synthetisches Gummi
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Hydrauliköle (Mineralölbasis) Gefrierschutzlösungen Luft (bis + 70 °C) Wasser (0 °C bis + 85 °C)



### Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Farbe
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	schwarz
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	schwarz
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	schwarz
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	schwarz
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	schwarz
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	blau
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	blau
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	blau
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	blau
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	blau
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	grün
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	grün
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	grün
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	grün
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	grün
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	rot
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	rot
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	rot
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	rot
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	rot
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	grau
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	grau
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	grau

DN = Nenndurchmesser, Nennweite